

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## PRO B5900B/200 CT5.5 ABAC Compresor aer profesional cu piston , debit aer aspirat 653l/min , putere 4 kW

Cod catalog: **PRO B5900B/200 CT5.5/ABAC**

Producator: **ABAC**

## INFORMATII GENERALE

Pret : **6,170 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Volum rezervor ( l ): **200**

Putere motor ( kW ): **4**

Debit aspirat ( l/min ): **653**

Debit furnizat max( l/min ): **455**

Presiune maxima ( bar ): **11**

Tensiune de alimentare ( V ): **400**

Frecventa ( Hz ): **50**

Turatie grup ( rpm ): **1400**

Dimensiuni ( mm ): **1580x580x1150**

Greutate ( Kg ): **164**

Clasa: **Profesionala**

## DESCRIERE PRODUS

p>PRO B5900B/200 CT5.5 ABAC Compresor aer profesional cu piston , debit 653l/min , putere 4 kW

PRO B5900B/200 CT5.5 ABAC Compresor aer profesional cu piston , debit 653l/min , putere 4 kW

Motor monofazat cu protectie termica si cu pornire automata. Echilibrare perfecta intre capul compresor si vasul de presiune . Posibilitatea de a verifica presiunea din interiorul rezervorului cu ajutorul manometrului din dotare . Cilindru din fonta va asigura randament maxim si un timp de folosire indelungat . Presostat cu supapa de descarcare a aerului cu inchidere intarziata care faciliteaza pornirea usoara a motorului . Toate modelele sunt dotate cu supapa de siguranta care intervine in momentul functionarii anormale a presostatului garantand astfel siguranta aparatului. Pentru schimbul de ulei se recomanda folosirea unui Ulei mineral de tip API CC/SC SAE40 , iar pentru sezonul rece se recomanda API CC/SC SAE 20.

Compresoare cu piston din seria PRO. Solutii complete Plug & Play, pentru utilizare de durata. Aer comprimat mobil pentru aplicatii casnice, in ateliere sau in constructii. Cap compresor B 5900B Putere motor 5.5 CP / 4,0 kW Tensiune / frecventa 400 V (~3) / 50 Hz Volum rezervor 200 l Nr de cilindri / trepte de compresie 2 / 2 Debit aspirat 653 l / min Debit furnizat maxim 455 l / min Presiune maxima 11 bar Turatie grup 1400 rpm Dimensiuni 1580x580x1150 (mm) Masa 164 kg.