

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

RMT 300 autobasculant motorizat Stager , putere 6,5 Cp,capacitate incarcare 300 Kg , pornire la sfoara , benzina , capacitate rezervor 3,6 L

Cod catalog: **5160009615**

Producator: **Stager**

INFORMATII GENERALE

Pret : **8,524 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **6,972 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Motor: **Loncin**

Capacitate cilindrica (cmc): **196**

Volum rezervor (l): **3.6**

Combustibil: **benzina**

Greutate de incarcare (kg): **300**

Dimensiune cuva (mm): **940x635x330**

Greutate (kg): **145**

Producator: **Stager**

DESCRIERE PRODUS

RMT 300 autobasculant motorizat Stager

- Intrebuintare facila si multipla in:
- santiere unde poate ajuta la transportul materialelor diverse fara a solicita fizic lucratorul
- in grajduri, curti si orice alt loc in care este nevoie de carat si de transportat diverse
- Special construita pe structura de otel pentru a fi capabila sa transporte pana la 300kg.
- Dotata cu patru roti de dimensiuni mari care ajuta utilajul sa se deplaseze pe teren accidentat si sa fie usor de manevrat.
- Sistem de rabatare al benei a facilita descarcarea rapida a materialelor
- Motorul pe benzina in 4 timpi de 6,5 CP cu o cutie intrei trepte inainte si una inapoi face din acest utilaj un partener puternic si robust pentru nevoile de transport materiale si obiecte grele.

Date tehnice:

- Motor: Loncin G200F, motor pe benzina, 4-timpi, 1 cilindru, racire cu aer, 196 cm³
- Putere nominala / turatie motor: 4.1 kW / 3600 rpm
- Putere maxima: 4.8 kW (6.5 CP)
- Capacitate rezervor combustibil: 3.6 L Ulei: 0.6 L; SAE30 sau SAE10W-40 (>10°C), SAE20 sau SAE10W-30 (< 10°C)
- Tip combustibil: benzina Sistem pornire: la sfoara
- Transmisie (trepte viteza): 3 inainte + 1 inapoi
- Roti: 4 buc (2 fata + 2 sapt)
- Capacitate incarcare: 300 kg
- Dimensiuni cuva (Lungime x Latime x Adancime): 940 x 635 x 330 mm
- Nivel putere acustica (LwA): 101 dB(A)
- Nivel vibratii la ghidon: 3.92 m/s², k=1.5 m/s²
- Anvelope: 4.00-8.00
- Greutate neta/bruta: 145 / 166 kg
- Dimensiuni ambalaj: 1110 x 735 x 850 mm