

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Set ferastrau circular de masa TS 254 M + Stand TSU , putere 1500 W , diam disc 254 mm , alimentare 230 V ,cod 691154000

Cod catalog: **691154000**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 2,820 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Diametru disc (mm) : **254**

Putere motor (kW) : **1500**

Tensiune alimentare (V) : **230**

Frecventa (Hz) : **50**

Viteza de taiere (m/s) : **56**

Greutate (Kg) : **24**

DESCRIERE PRODUS

- Ferăstrău de masă mobil compact cu performanțe de tăiere impresionante și confort ridicat la lucru
- Construcție cu cadru tubular anti-răsucire pentru cele mai mari cerințe pe șantier și în timpul instalărilor
- Cablurile și toate componentele suplimentare pentru transport pot fi depozitate pe carcasa
- Motor puternic cu protecție electronică la suprasarcină
- Frână de motor pentru oprirea rapidă a pânzei de ferăstrău în 3 secunde
- Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea sursei de alimentare
- Pornire ușoară pentru o durată lungă de viață a motorului și a acționării
- Gard de tăiere reglabil cu precizie, cu dublă prindere și prindere rapidă
- Înclinarea precisă a pânzei de ferăstrău prin ghidajul angrenajului
- Resetare automată la 0 - 45 ° după tăieturi
- Schimbare ușoară a pânzei de ferăstrău cu blocare ax
- Pena de despicare poate fi coborâtă fără unelte pentru tăieturi ascunse și transport
- Prolungire precisă, extensibilă a lățimii mesei pentru suprafețe de lucru foarte mari

Date tehnice :

- Caracteristici Dimensiuni 669 x 748 x 334 mm
- Înălțimea de lucru 860 / 334 mm
- Înălțimea de tăiere 0 - 80 mm
- Înălțime maxima de taiere 90/45° 80 / 48 mm
- Lățimea maximă de tăiere la gardul de tăiere 520 mm
- Lățimea maximă a materialului la gardul de oglindă 195 mm
- Viteza de taiere 56 m/s
- Lamă de ferăstrău 254 x 30 mm
- Gama de rotire a pânzei de ferăstrău -1,5 - 46,5 °
- Puterea nominală de intrare S1 100% 1500 W
- Greutate 24,4 kg
- Lungimea cablului 2,3 m

Emisia de zgomot

- Nivelul de presiune al sunetului 92 dB(A)
- Nivel de putere sonoră (LwA) 105 dB(A)
- Incertitudinea măsurătorii K 3 dB(A)