

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Stager YDE8500EW Generator sudare diesel monofazat, 3kVA curent sudare 200A, pornire la cheie , cod 1158008500EW

Cod catalog: **1158008500EW**

Producator: **Stager**

INFORMATII GENERALE

Pret : 7,481 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **AC alternativ**

Curent max de sudura (A): **200**

Diam max. electrod (mm): **1.6-4.0**

Motor: **Stager**

Volum rezervor (l): **12.5**

Putere maxima 230 V (kVA): **3**

Tip motor: **Motor diesel, 1 cilindru, 4-timp, injectie directa, racire cu aer**

Combustibil: **Diesel 0#(vara) -10#(iarna) -35# (inghet)**

Consul combustibil (g/kW h): **280**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**

Capacitate baie de ulei (l): **1.7**

Frecventa (Hz): **50**

Nivel de zgomot (dbA): **97**

Dimensiuni (mm): **720 x 485 x 665**

Greutate (Kg): **127**

DESCRIERE PRODUS

- Frecventa nominala (Hz) 50
- Putere nominala (kVA) 3
- Tensiune nominala (AC) (V) 230
- Curent nominal (AC) (A) 13
- Turatia nominala (r/min) 3000
- Numar faze monofazat
- Factor de putere (cos Φ) 1
- Tensiune de sudare nominala (V) 65-70
- Curent de sudare nominal (A) 210
- Tensiune de sudare (V) 25-30
- Ciclu de lucru 60.00%
- Reglaj curent sudura (A) 50-220
- Diametru electrod (mm) 1.6-4.0
- Tip excitatie AVR (Autoexcitatie la tensiune constanta)
- Mod redresor dioda Metoda de cuplaj Transmisie prin cuplaj rigid
- Clasa de izolatie B
- Numar poli 2
- Model motor YD192FAGE
- Tip motor Motor diesel, 1 cilindru, 4-timp, injectie directa, racire cu aer
- Putere nominala (kW) 7.6
- Alezaj x cursa (mm) 92 x 75
- Rata de compresie 19:1
- Capacitate cilindrica (L) 0.499
- Sistem de pornire Pornire la sfoara sau demaror electric 12V
- Sistem de ungere Prin barbotare
- Capacitate baie de ulei (L) 1.7
- Tip ulei SAE 15W-30, 15W-40
- Tip combustibil Diesel 0#(vara) -10#(iarna) -35# (inghet)
- Consum combustibil (g/kW.h) 280
- Capacitate rezervor (L) 12.5
- Autonomie (h) 6
- Nivel de zgomot garantat (LwA) (dB) 97
- Greutate neta / bruta (kg) 127 / 129
- Dimensiuni produs (mm) 720 x 485 x 665
- Dimensiuni ambalaj (mm) 750 x 510 x 695