

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

**STEB 140 Metabo Fierastrau pendular profesional , putere 750 W , adancimea de taiere in lemn 140 mm , cod 601402000**

Cod catalog: **601402000**

Producator: **Metabo**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 1,339 RON (TVA INCLUS)**

**Pret PROMO: 1,205 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

- cheie hexagonala

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Putere nominala ( W ): **750**

Ad. taiere lemn ( mm ): **140**

Ad. taiere metal ( mm ): **10**

Adancime taiere aluminiu ( mm ): **35**

Numar de curse la mers in gol ( min<sup>-1</sup> ): **1000-3100**

Miscare pendulara: **Da**

Reglaj electronic al turatiei: **Da**

Greutate ( Kg ): **2.5**

Reglare taiere 45 grade: **Da**

Tip Ferastrau: **Traforaj**

## DESCRIERE PRODUS

STEB 140 Metabo Fierastrau pendular profesional

Fierastrau extrem de puternic cu bloc electronic VTC pentru taieri rapide in lemn pana la 140mm Taieri de precizie si adaptate la material datorita posibilitatii de reglare a frecventei curselor, a lungimii cursei si a rolei de ghidare cu suport de arc montata in pozitie foarte joasa Sistem de schimbare a panzei fara cheie Metabo „Quick” cu functie de ejectare automata Talpa reglabila pentru taieri inclinata Suflanta reglabila pentru o vizibilitate mai buna a liniei de taiere Variatorul de turatie Vario Tacho Constamatic (VTC) pastreaza constanta frecventa curselor panzei chiar si sub sarcina asigurand astfel un avans de taiere maxim Motor si angrenaj pentru utilizare intensiva Carcasa angrenajului din aluminiu turnat sub presiune. Date tehnice: Putere de intrare nominala: 750 W Putere de iesire: 420 W Adancime de taiere in lemn: 140 Adancime de taiere in aluminiu: 35 Adancime de taiere in otel: 10 Inclinatie de la / la: - 45 / + 45 ° Nivele pendulare panza: 4 Turatie pendulare la mersul in gol: 1000 - 3100 rot/min Cursa panza: 26 mm Nivel zgomot (LwA): 101 dB(A) Lungime cablu: 4 m Greutate (fara cablu): 2.5 Kg