

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

TDX 19 Aeroterma electrica Trotec , putere 3 kW , flux de aer 200 m3/h , alimentare 230 V , termostat inclus ,cod TC-1410000063

Cod catalog: **TC-1410000063**

Producator: **Trotec**

INFORMATII GENERALE

Pret : 205 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare (V): **230**

Pozitionare: **pe podea**

Put. calorica(kW): **3**

Debit de aer (m3/h): **200**

Putere absorbita (kW): **3**

Temp. Aerului la iesire (grd): **0 - 85**

Dimensiuni (mm): **132 x 270 x 281**

Greutate (Kg): **2.5**

Put. maxima(kW): **3**

Forma: **Tun Caldura**

DESCRIERE PRODUS

- TDX 19 Aeroterma electrica Trotec
- TDX 19 are 3 trepte de incalzire, cu o putere de pana la 3 kW si un volum de aer de 200 m³ / h.
- In mod ideal, incalzitorul electric poate fi utilizat pe santierele de constructii, in ateliere sau incaperi de depozitare.
- Temperatura dorita poate fi setata intre 0 si 85 ° C.
- Incalzitorul electric robust TDX 19 este echipat cu un maner de transport si picioare pentru ca sa poata fi usor mutat si pozitionat in siguranta.
- Grila de protectie cu grad de protectie IP20 este utilizata pentru a se asigura ca niciun corp strain sau obiecte mari nu pot patrunde in elementul de incalzire.
- Incalzitorul TDX 19 este echipat cu ceramica durabila PTC.
- Registrul PTC din ceramica nu numai ca regleaza automat consumul de energie in functie de temperatura ambianta, ci protejeaza si impotriva supraincalzirii si impresioneaza prin caldura intensa placuta, fara curenti intensivi si o functionare mai lina.
- Spre deosebire de dispozitivele cu lita de incalzire, aeroterma ceramica TDX 19 nu arde praf, motiv pentru care aerul din incapere nu este poluat cu praf fin suplimentar - ideal pentru a fi utilizat in camere de zi sau de lucru si un adevarat plus pentru orice suferinta de alergie!

Avantaje practice:

- Protectie la supraincalzire
- Motorul suflantei cu protectie termica
- Caldura fara condens - nu se consuma oxigen - optima pentru incalzirea incaperilor
- Usor de utilizat si transportat

Specificatii:

- Putere maxima: 3 kW
- Tensiune alimentare: 230 V
- Flux de aer: 200 m³/h
- Numar pozitii comutator: 4
- Pozitia 1 a comutatorului: oprit
- Pozitia 2 a comutatorului: ventilator
- Pozitia 3 a comutatorului: 1.5 kW
- Pozitia 4 a comutatorului: 3 kW
- Curent absorbit: 13 A
- Grad de protectie: IP20
- Termostat: inclus
- Plaja reglare temperatura: 0 - 85°C
- Lungime cablu de alimentare: 1.2 m

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

-
- Dimensiuni (L x l x H): 132 x 270 x 281 mm
 - Greutate neta: 2 kg
 - Greutate bruta: 2.41 kg