

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

**TPS 14000 S COMBI Pompa submersibila de drenaj apa curata Metabo , inaltime de refulare 8.5 m , debit 14000 l/h ,putere 770 W**

Cod catalog: **0251400000/TPS14000S/Metabo**

Producator: **Metabo**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 792 RON (TVA INCLUS)**

**Pret PROMO: 660 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Potrivita pentru: **apa curata**

Debit maxim ( l/min ): **233**

Inaltime refulare max. ( m ): **8.5**

Plaja inaltime de refulare(m): **0-25**

Plaja debit(l/min): **0-500**

Pasaj particule ( mm ): **20**

Diametru de refulare ( inch ): **1.1/2**

Adancime maxima de imersie ( m ): **7**

Presiune maxima ( bar ): **0.85**

Putere motor ( W ): **770**

Tensiune de alimentare ( V ): **230**

Frecventa ( Hz ): **50**

Lungime cablu de alimentare ( m ): **10**

Carcasa pompa: **plastic**

Greutate ( Kg ): **7.7**

## DESCRIERE PRODUS

TPS 14000S COMBI Pompa submersibila de drenaj apa curata Metabo , inaltime de refulare 8.5 m , debit 14000 l/min , 770 W , cod 0251400000

Pompa submersibila Metabo TPS 14000 S COMBI se foloseste pentru apa curata si apa murdara. Pentru pomparea pompelor goale, pomparea apei proaspete si circulante si a apei murdare din recipiente, rezervoare sau beciuri inundate. Pentru irigarea gradinii din rezervoarele de apa. Nivel scazut de aspiratie de pana la 1 mm pentru apa curata. Reglarea simpla si confortabila a bazei pompei pentru functia dorita. Sistem dublu de etansare pentru protectia pompei daca apa este deosebit de densa sau contine particule mari. Protectie la suprasarcina: protejeaza motorul impotriva supraincalzirii. Comutator plutitor reglabil pentru modul automat. Trecerea usoara de la modul automat cu comutator plutitor in modul manual pentru aspirarea cu admisie redusa. Carcasa din plastic rezistent la impact. Maner ergonomic pentru transport confortabil.

Prezentare produs ( Engleza )