

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

**TS 254 Metabo ferastrau circular de masa , putere 2000 W , diam panza 254 mm , alimentare 230 V , cod 600668000**

Cod catalog: **600668000**

Producator: **Metabo**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 4,165 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Diametru disc ( mm ) : **254**

Putere motor ( kW ) : **2**

Tensiune alimentare ( V ) : **230**

Frecventa ( Hz ) : **50**

Viteza de taiere ( m/s ) : **56**

Greutate ( Kg ) : **33**

## DESCRIERE PRODUS

- Ferăstrău de masă mobil compact cu performanțe de tăiere impresionante și confort ridicat la lucru
- Construcție cu cadru tubular anti-răsucire pentru cele mai mari cerințe pe șantier și în timpul instalărilor
- Cablurile și toate componentele suplimentare pentru transport pot fi depozitate pe carcasa
- Motor puternic cu protecție electronică la suprasarcină
- Frână de motor pentru oprirea rapidă a pânzei de ferăstrău în 3 secunde Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea sursei de alimentare
- Pornire ușoară pentru o durată lungă de viață a motorului și a acționării
- Gard de tăiere reglabil cu precizie, cu dublă prindere și prindere rapidă Înclinarea precisă a pânzei de ferăstrău prin ghidajul angrenajului
- Resetare automată la 0 - 45 ° după tăieturi
- Schimbare ușoară a pânzei de ferăstrău cu blocare ax
- Pena de despicare poate fi coborâtă fără unelte pentru tăieturi ascunse și transport
- Prolungire precisă, extensibilă a lățimii mesei pentru suprafețe de lucru foarte mari

### Date tehnice :

- Dimensiuni 740 x 750 x 355 mm
- Max. suprafata de sprijin 970 x 995 mm
- Înălțimea de lucru 850 / 355 mm
- Înălțimea de tăiere 0 - 87 mm
- Înălțime maxima de taiere 90/45° 87 / 54 mm
- Lățimea maximă de tăiere la gardul de tăiere 630 mm
- Lățimea maximă a materialului la gardul de oglindă 200 mm
- Nici-o viteza de incarcare 4200 rpm
- Viteza de taiere 56 m/s
- Lamă de ferăstrău 254 x 30 mm
- Gama de rotire a pânzei de ferăstrău -1,5 - 46,5 °
- Tensiunea principala 220 - 240 V
- Puterea nominală de intrare S1 100% 1700 W
- Puterea nominală de intrare S6 20% 2000 W
- Greutate 33,4 kg
- Lungimea cablului 3,1 m