

WAGT 200 AC RaSB Generator de sudura Agt cu motor Rato ,putere max 7 kVA ,curent de sudare max 200 A ,alternator NSM

Cod catalog: PFWAGT200ACRA

Producator: AGT - RATO

INFORMATII GENERALE

Pret : 8,413 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

Dotări standard:

- Doua prize monofazate schuko 16 A
- Borne pentru curentul de sudare
- Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare;
- Protecție termică;
- Protecție lipsă ulei;
- Contor ore functionare

Dotări opționale:

- Sistem de roți și mânere;
- Cabluri sudura

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **AC alternativ**

Curent max de sudura (A): **200**

Diam max. electrod (mm): **4**

Motor: **Rato**

Volum rezervor (l): **6.5**

Putere motor (CP): **15**

Tip motor: **OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer**

Capacitate cilindrica (cmc): **420**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Turatie grup (rpm): **3.000**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Alternator: **Nsm**

Tip alternator: **Fara perii pentru sudare în c.a**

Factor de putere: **1**

Frecventa (Hz): **50**

Numar de prize: **2 schuko 16 A**

Dimensiuni (mm): **820x548x568**

Greutate (Kg): **87**

DESCRIERE PRODUS

ALTERNATOR NSM

- Tip: Fara perii pentru sudare în c.a.
- Curent de sudare: 60 ... 200 A
- Tensiune de amorsare: 45 ... 60 V
- Ciclu de lucru: 200A-35%/ 180A-60%
- Putere maximă: 7,0 kVA
- Factor de putere: 1

MOTOR RATO

- Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
- Model: R420
- Capacitate cilindrica: 420 cm³
- Putere maxima: 15,0 HP
- Diametru x cursă piston: 90mm X 66mm
- Raport de compresie: 8.5 : 1
- Combustibil: Benzina sfara plumb
- Pornire: Demaror mecanic

- Consum: 313 g/kWh

GRUP GENERATOR

- Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare
- Diametru maxim electrod: 4,0 mm
- Tensiune: 230 V
- Frecvență: 50 Hz
- Putere maximă: 7,0 kVA
- Capacitate rezervor: 6.5 l
- Turație: 3.000 rpm
- Dimensiuni de gabarit: 820x548x568 mm(L x l x h)
- Masă: 87 kg

Dotări standard:

- Doua prize monofazate schuko 16 A
- Borne pentru curentul de sudare
- Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare;
- Protecție termică;
- Protecție lipsă ulei;
- Contor ore functionare

Dotări opționale:

- Sistem de roți si mânere;
- Cabluri sudura