

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WAGT 200 DC BSB SE Generator sudura , putere max. 230 V 4 kVA , curent max. de sudura 200 A

Cod catalog: **WAGT200DCBSBSE/AGT**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 8,163 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:

O priza monofazata schuko de 16 A
Borne pentru curentul de sudare
Comutator pentru reglarea in trepte a
curentului de sudare
Protectie termica.
Contoar de ore .
Varianta constructiva : R-2GS-OSP-TP-H-RS

Dotari optionale:

Sistem de roti si manere.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **DC continuu**
Curent max de sudura (A) : **200**
Diam max. electrod (mm) : **4**
Motor: **Briggs&Stratton SUA**
Volum rezervor (l) : **7.9**
Tipuri de electrod ce pot si sudati: **Rutilici / Bazici**
Putere maxima 230 V (kVA) : **4**
Putere motor (CP) : **13**
Tip motor: **Vanguard OHV**
Capacitate cilindrica (cmc) : **391**
Combustibil: **Benzina fara plumb**
Consul combustibil (g/kW h) : **320**
Turatie grup (rpm) : **3.000**
Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**
Alternator: **Sincro / Nsm Italia**
Tip alternator: **EW 200 cu perii pentru sudare in DC**
Capacitate baie de ulei (l) : **1.4**
Factor de putere: **0.8 / 1**
Frecventa (Hz) : **50**
Nivel de zgomot (dbA) : **97**
Numar de prize: **2 schuko 16 A**
Dimensiuni (mm) : **820x540x560**
Greutate (Kg) : **88**

DESCRIERE PRODUS

enerator WAGT 200 DC BSB detalii tehnice: ALTERNATOR SINCRO Tip: Cu perii, pentru sudare in c.c. Model: EW 200 DC Curent de sudare: 50 200 A Tensiune de sudare: 22 28 V Tensiune de amorsare: 75 V Ciclu de lucru: 200 A- 35% / 170A -60% Putere maxima: 4,0 kVA Factor de putere: 1 Masa: 43 kg MOTOR BRIGGS&STRATTON Tip: VANGUARD, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer Capacitate cilindrica: 391 cm3 Putere maxima: 13,0 HP Combustibil: Benzina fara plumb Volum rezervor: 7,9 l Pornire: La sfoara Consum: 2,8 l/h Masa: 33,2 kg GRUP GENERATOR Curent maxim de sudare: 200A, la 35% / 170A la 60% timp de utilizare Diametru maxim electrod: 4,0 mm Tensiune: 230 V Frecventa: 50 Hz Putere maxima: 4,0 kVA Turatie: 3.000 rpm Dimensiuni de gabarit: 810x550x560 mm Masa: 93 kg Generator WAGT 200 DC BSB avantaje: Dotari standard: O priza monofazata schuko Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea in trepte a curentului de sudare Protectie termica Dotari optionale: Sistem de roti si manere