

WAGT 200 DC HSBE SE Generator sudura ,motor Honda OHV , curent sudura 200 A , monofazat 4 kVA , pornire electrica

Cod catalog: **WAGT200DCHSBE/agt**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : 12,352 RON (TVA INCLUS)

Pret PROMO: 11,488 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Doua prize monofazate schuko 16 A. Borne pentru curentul de sudare . Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare . Protecție termică . Protecție lipsă ulei .Contor ore funtionare
Varianta constructiva :R16-2GS-OSP-TP-H-RS

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

DESCRIERE PRODUS

Ciclu de lucru 200A-35% / 170A-60% Tip alternator Cu perii, pentru sudare in c.c. Curentul de sudare 50 - 200 A Tensiune de sudare 22 - 28 V Tensiune de amorsare 75 Putere maxima alternator 4 kVA Factor de putere alternator 1 Caracteristici motor : Tip motor OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer Producator motor Honda Capacitate cilindrica motor 389 cm cubi Putere maxima motor 13 cai putere Tip combustibil Benzina fara plumb Capacitatea rezervorului 6.1 l Greutate motor 31 kg Modalitate pornire Electrica Consum motor 313 g / Kwh Caracteristici operationale : Model motor HONDA GX 390 Caracteristici generator : Curent maxim de sudare 200 A Diametru maxim electrod 4 mm Tensiune generata 230 V Frecventa 50 Hz Putere maxima generata 4 kVA Turatie 3000 rpm Dimensiuni de gabarit 820x540x560 mm Greutate generator 99 kg Dotari standard generator Doua prize monofazate schuko 16 A. Borne pentru curentul de sudare. Comutator pentru reglarea in trepte a curentului de sudare. Protectie termica. Protectie lipsa ulei. Starter electric si acumulator.