

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## WAGT 220 DC HSBE R26 Generator de sudura cu motor Honda , pornire electrica , curent de sudura 200 A, rezervor 26 L

Cod catalog: **WAGT220/DC/HSBE/R26**

Producator: **Agt - Honda**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 14,096 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Borne pentru curentul de sudare
- Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare;
- Protecție termică monofazată
- Protecție lipsă ulei;
- Contor ore funcționare S
- tarter electric și acumulator

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **DC continuu**  
Curent max de sudura ( A ): **200**  
Diam max. electrod ( mm ): **5**  
Motor: **HONDA OHV**  
Volum rezervor ( l ): **26**  
Putere motor ( CP ): **13**  
Tip motor: **OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer**  
Capacitate cilindrică ( cmc ): **389**  
Combustibil: **Benzina fara plumb**  
Turatie grup ( rpm ): **3000**  
Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V / sfoara**  
Factor de putere: **0.8 / 1**  
Frecventa ( Hz ): **50**  
Dimensiuni ( mm ): **820x540x560**  
Greutate ( Kg ): **102**

## DESCRIERE PRODUS

WAGT 220 DC HSBE GENERATOR PENTRU SUDARE

### ALTERNATOR

- Tip: Cu perii, pentru sudare în c.c.
- Curent de sudare: 40 ... 220 A
- Tensiune de sudare: 21,5 ... 28,8 V
- Tensiune de amorsare: 73 V
- Ciclu de lucru: 220A-35%/ 170A-60%
- Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
- Factor de putere: 0,8 (3~) / 1 (1~)

### MOTOR HONDA

- Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer
- Model: GX 390
- Capacitate cilindrică: 389 cm<sup>3</sup>
- Putere maximă: 13,0 HP
- Combustibil: Benzină fără plumb
- Pornire: Electrică
- Filtru de aer: semiumed
- Consum: 313 g/kWh

### GRUP GENERATOR

- Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

- Diametru maxim electrod: 5,0 mm
- Tensiune: 400 V (3~) / 230 V (1~)
- Frecvență: 50 Hz
- Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
- Capacitate rezervor: 26 l
- Turație: 3.000 rpm
- Dimensiuni de gabarit: 820x540x560 mm(L x l x h)
- Masă: 102 kg

#### Dotări standard:

- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Borne pentru curentul de sudare
- Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare;
- Protecție termică monofazată
- Protecție lipsă ulei;
- Contor ore funcționare S
- tarter electric și acumulator

#### Dotări opționale:

- Sistem de roți și mânere;
- Cabluri sudură