

WAGT 220 DC RaSBE Generator de sudura cu motor Rato , curent de sudura 200 A, pornire electrica ,diam max electrod 4 mm

Cod catalog: PFWAGT220DCRAE/WAGT220DCRASBE

Producator: AGT - RATO

INFORMATII GENERALE

Pret : **9,710 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 9,225 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

Dotări standard:

- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Borne pentru curentul de sudare
- Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare
- Protecție termică monofazată
- Protecție lipsă ulei
- Contor ore funcționare
- Starter electric Acumulator

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **DC continuu**

Curent max de sudura (A): **200**

Diam max. electrod (mm): **4**

Motor: **Rato**

Volum rezervor (l): **6.5**

Putere motor (CP): **15**

Tip motor: **OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Turatie grup (rpm): **3000**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V / sfoara**

Factor de putere: **0.8 / 1**

Frecventa (Hz): **50**

Numar de prize: **1 priza monofazata schuko de 16 A si 1 priza trifazata tip CEE 16 A**

Dimensiuni (mm): **820x548x568**

Greutate (Kg): **101**

DESCRIERE PRODUS

WAGT 220 DC RaSBE GENERATOR PENTRU SUDARE

ALTERNATOR NSM

- Tip: Cu perii, pentru sudare în c.c.
- Curent de sudare: 40 ... 220 A
- Tensiune de amorsare: 65-85 V
- Ciclu de lucru: 220A-35%/ 170A-60%
- Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
- Factor de putere: 0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR RATO

- Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer
- Model: R420
- Capacitate cilindrica: 420 cm³
- Putere maxima: 15,0 HP
- Diametru x cursă piston: 90mm X 66mm
- Raport de compresie: 8.5 : 1
- Combustibil: Benzina sfara plumb
- Pornire: Electric
- Consum: 313 g/kWh

GRUP GENERATOR

- Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare
- Diametru maxim electrod: 4,0 mm
- Tensiune: 400 V (3~) / 230 V (1~)
- Frecvență: 50 Hz
- Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~)
- Capacitate rezervor: 6.5 l
- Turație: 3.000 rpm
- Dimensiuni de gabarit: 820x548x568 mm(L x l x h)
- Masă: 101 kg

Dotări standard:

- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Borne pentru curentul de sudare
- Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare
- Protecție termică monofazată
- Protecție lipsă ulei
- Contor ore funcționare
- Starter electric Acumulator

Dotări opționale:

- Sistem de roți și mânăre;
- Cabluri sudura