

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WAGT 300 DC RaSBE R 16 Generator de sudura cu motor Rato ,alternator NSM , motor in 2 cilindri , putere 22,5 Cp , pornire electrica

Cod catalog: PFWAGT300DCRAER16

Producator: AGT - RATO

INFORMATII GENERALE

Pret : 24,365 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Curentul de sudura: **DC continuu**

Curent max de sudura (A): **250**

Diam max. electrod (mm): **6**

Motor: **Rato**

Volum rezervor (l): **16**

Putere maxima 230 V (kVA): **4**

Putere maxima 380 V (kVA): **10**

Putere motor (CP): **22.5**

Tip motor: **OHV, doi cilindri, 4 timpi, racire cu aer**

Capacitate cilindrica (cmc): **739**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Turatie grup (rpm): **3.000**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**

Alternator: **Nsm**

Tip alternator: **Cu perii, pentru sudare în c.c**

Factor de putere: **0.8 / 1**

Frecventa (Hz): **50**

Numar de prize: **2**

Dimensiuni (mm): **880x 575 x705**

Greutate (Kg): **141**

DESCRIERE PRODUS

ALTERNATOR NSM

- Tip: Cu perii, pentru sudare în c.c.
- Model: WS 300 TDC Ciclu de lucru: 300A-35%/ 250A-60%
- Putere maximă: 10 kVA (3~) / 4 kVA (1~)
- Factor de putere: 0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR RATO

- Tip: OHV, doi cilindri, 4 timpi, racire cu aer
- Model: R740D
- Capacitate cilindrica: 739 cm³
- Putere maxima: 22,5 HP Șoc: automat
- Diametru x cursă piston: 82mm X 70mm
- Raport de compresie: 8.5 : 1
- Combustibil: Benzina sfara plumb
- Pornire: Electrica
- Consum: 370 g/kWh

GRUP GENERATOR

- Curent maxim de sudare: 250 A, la 60% timp de utilizare
- Diametru maxim electrod: 6,0 mm
- Tensiune: 400 V (3~) / 230 V (1~)
- Frecvență: 50 Hz
- Putere maximă: 10 kVA (3~) / 4 kVA (1~)
- Capacitate rezervor: 16 l
- Turatie: 3.000 rpm
- Dimensiuni de gabarit: 880x575x705 mm(L x l x h)
- Masă: 141 kg

Dotări standard:

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

- O priză monofazată tip CEE 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Borne pentru curentul de sudare
- Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare
- Protecție termică trifazată Protecție lipsă ulei
- Contor ore funcționare Starter electric
- Acumulator 35Ah și încărcător

Dotări opționale:

- Sistem de roți și mânăre;
- Cabluri sudură