

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WAGT 400 LSDE Generator de sudura DC diesel 400 A , putere maxima la 400 V 10 kVA , curent sudura 400 A , motor Lombardini

Cod catalog: **WAGT400LSDE**

Producator: **AGT**

INFORMATII GENERALE

Pret : **42,334 RON** (TVA INCLUS)

Pret **PROMO: 38,948 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- 1 priză monofazată schuko de 16 A;
- 1 priză trifazată tip CEE cu 5 poli 3P+N+PE
- Protecție termică
- Borne pentru curentul de sudură
- Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudură
- Acumulator
- Starter electric
- Senzor de protecție în baia de ulei .
- Contoar de ore .
- Varianta constructiva : R-2GS-OSP-TP-H-ES

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

- Curentul de sudura: **DC continuu**
- Curent max de sudura (A): **400**
- Diam max. electrod (mm): **8**
- Motor: **Lombardini**
- Volum rezervor (l): **90**
- Tipuri de electrod ce pot si sudati: **Rutilici / Bazici**
- Putere maxima 230 V (kVA): **4**
- Putere maxima 380 V (kVA): **10**
- Putere motor (CP): **34**
- Tip motor: **LDW 1404**
- Combustibil: **Motorina**
- Turatie grup (rpm): **3000**
- Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**
- Alternator: **Nsm Italia**
- Tip alternator: **Alternator bipolar, trifazat cu perii, sudare în CC**
- Factor de putere: **0.8 / 1**
- Frecventa (Hz): **50**
- Nivel de zgomot (dbA): **97**
- Numar de prize: **2**
- Greutate (Kg): **290**

DESCRIERE PRODUS

Generator de sudura DC diesel 400 A WAGT 400 LSDE

Prezentare Generator de sudura DC diesel 400 A WAGT 400 LSDE Seria de generatoare electrice profesionale diesel de la AGT reprezinta raspunsul cel mai simplu la orice exigență legată de energie si fiabilitate crescuta . Calitatea ridicată a componentelor modelului de grup electrogen WAGT 300 LSDE face din fiabilitate și economie principalele caracteristici ale generatoarelor profesionale de sudura pe cadru deschis , care pot fi utilizate și pentru orice aplicatie industrială . Curent max de sudura (A): 400 Diam max. electrod (mm): 8 Motor: Lombardini Curentul de sudura : DC continuu Tipuri de electrod ce pot si sudati: Rutilici / Bazici Putere maxima 230 V (kVA): 4 Putere maxima 380 V (kVA): 10 Putere motor (CP): 34 Tip motor : 12 LDW 1404/2 cilindri. Combustibil: Motorina Volum rezervor (l): 90 Consul combustibil (g/kW h): 228 Turatie grup (rpm): 3.000 Sistem de pornire : Demaror electric 12 V Alternator: Sincro / Nsm Italia Tip alternator : ARC 300 DC cu perii pentru sudare Factor de putere: 0.8 / 1 Frecventa (Hz): 50 Nivel de zgomot (dbA): 97 Numar de prize : 2 Greutate (Kg): 290.