

## WB 30 XT3 DRX Motopompa Honda ape semi incarcate cu kit intretinere ( ulei , bujie si filtru de aer )

Cod catalog: **WB30XT3DRX/06211ZE1000**

Producator: **Honda**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 2,392 RON (TVA INCLUS)**

**Pret PROMO: 2,060 RON (TVA INCLUS)**

Set livrare:

Sorb apa . Coliere prindere furtun , stut furtune.

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

## DESCRIERE PRODUS

Prezentare Motopompa HONDA WB 30 XT DRX, 3", motor 5.5 Cp ,66mc/ora WB 30 XT 3 este noul model de motopompa de la Honda cu rotorul pompei imbunatatit deoarece ofera acelasi debit de apa si presiune inasa la turatii mai reduce , prin aceasta scazand consumul de combustibil cu aproximativ 11 % . Motopompa Honda apa curata WB30 este utilizata in scopuri multiple, WB30 este o motopompa Honda cu tubulatura de 3" care poate muta peste 1100 de litri pe minut. WB30 este o motopompa ideala pentru irigari, controlul inundatiilor, constructii usoare, drenaje bazine si iazuri. Motopompa WB 30 dispune de un motor Honda GX, industrial, tip OHV in 4 timpi, cu o carcasa spirala si rotor din fonta rezistente la abraziune. WB 30 este capabila sa deplaseze un volum de 1100 de litri intr-un minut si poate pompa pana la 138.000 de litri cu un singur plin de combustibil. Alarma de ulei, racorduri prindere furtun. Perfect adaptata la utilizari intensive, durabila si usoara. Suporti de cauciuc pentru reducerea vibratiilor, pentru o functionare silentioasa, pentru maximizarea duratei de viata a tubulaturii din teava de otel. Auto-amorsabila, aceasta porneste foarte usor, fara a fi nevoie sa adaugati apa in faza de amorsare.

Motopompa HONDA WB 30 XT DRX, 3", motor 5.5 Cp ,66mc/ora

Diametru pompa ( toli ): 3 Motor: HONDA OHV Putere motor ( CP ): 5.5 Tip motor: GX 160 Capacitate cilindrica ( cmc ): 163 Combustibil: Benzina fara plumb Volum rezervor ( l ): 3.6 Sistem de pornire: Demaror cu sfoara Debit maxim ( l/min): 1.100 Diametru maxim particule solide ( mm ): 8 Inaltime maxima aspiratie ( m ): 8 Inaltime refulare max. ( m ): 23 Autoamorsare : Da Capacitate baie de ulei ( l ): 0.6 Dimensiuni ( mm ): 510 x 385 x 455 Greutate ( Kg ): 27. Caracteristici constructive: Independenta energetica; Pompa din aliaj usor de aluminiu, inoxidabil, turnat sub presiune; Clapeta de retinere, pe aspiratie, in corpul pompei, in vederea autoamorsarii la punerea in functiune; Rotor semideschis, cu posibilitatea compensarii uzurii, montat direct pe arbore; Iesirea arborelui din corpul pompei este prevazut cu etansare mecanica, frontala, carbune-ceramica cu durabilitate indelungata; Pornire manuala, usoara; Consum redus de benzina; Constructie prevazuta cu cadru pentru protectie si transport. Aplicatii: Alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte pe distante lungi, umplerea rapida a rezervoarelor; Irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii prin canale sau instalatii sub presiune cu aspersoare; Alimentarea cu apa curata sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste, spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole . Utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale, formatii de pompieri; Orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea diferitelor ape curate in cele mai variate scopuri.