

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush Polizor unghiular Metabo , putere 1900 W, diametru disc 125 mm , cuplu 4 Nm , 11000 rot/min , cod 613114000

Cod catalog: **613114000**

Producator: **Metabo**

INFORMATII GENERALE

Pret : 1,345 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: **Polizor unghiular**

Reglaj electronic al turatiei: **Da**

Limitarea curentului la pornire: **DA**

Diametru ext. disc (mm): **125**

Putere nominala (W): **1900**

Nr. rotatii (rpm): **11.000**

Filet ax (M): **14**

Tensiune de alimentare (V): **230**

Frecventa (Hz): **50**

Greutate (Kg): **2,7**

DESCRIERE PRODUS

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush Polizor unghiular Metabo

- Tehnologie M-brush puternică de 1900 W, echipat pentru uz industrial
- Tehnologie Metabo M-Brush: perii de cărbune fără servizare, cu durată de viață triplă față de alt echipament
- Motor puternic și durabil Metabo Marathon cu protecție patentată anti-praf, cu până la 50% mai mult cuplu și capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare
- Apărătoare reglabilă fără scule, rezistentă la deformare
- Ambreiaj de siguranță S-automatic pentru protecția mașinii și a operatorului
- Sistem Metabo Quick pentru înlocuirea rapidă a discului
- Sistem Thaco-Constamatic (TC) pentru turație constantă în sarcină
- Mâner lateral Metabo VibraTech (MVT) ce reduce vibrațiile pentru operare continuă
- Cel mai bun sistem de echilibrare dinamică pentru reducerea vibrațiilor cu până la 50% și pentru a prelungi durata de viață a mașinii
- Sistem „Soft start” pentru limitarea șocului de curent la pornire
- Protecție împotriva pornirii accidentale la revenirea tensiunii de alimentare
- Protecție electronică la suprasarcină
- Apărătoare disc reglabilă foarte ușor fără scule
- Carcasa angrenajului poate fi deșurubată, rotită în pași de 90° și remontată pentru operare și tăiere cu mâna stângă
- Inel de oțel ce poate găzdui o carabină ce asigură polizorul unghiular împotriva căderii atunci când se lucrează la înălțimi mari
- Diametru disc Ø: 125 mm
- Cuplu: 4 Nm
- Turație: 11.000 rot/min
- Putere motor: 1.900 W
- Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz
- Filet ax: M 14
- Masă (fără cablu de alimentare): 2,7 kg

Dotare standard

- Apărătoare
- flanșă fixare disc
- piuliță strângere disc quick
- filtru anti-praf
- mâner lateral (MVT)