

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

## WM 1100D-6 ( DIF) Motosapa Weima cu latime de lucru 140 cm, reductor mare/mic , diferential , cod WMTLD11006D9

Cod catalog: WMTLD11006D9

Producator: Weima

## INFORMATII GENERALE

Pret : 4,890 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



### CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor ( CP ): 9.5

Transmisie: **Transmisie prin pinioane**

Motor: **Weima**

Tip motor: **4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer**

Capacitate baie de ulei ( l ): 1.1

Ulei transmisie ( ml ): 2.8

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Cutie de viteze: 6

Ghidon: **Reglabil in inaltime si in lateral**

Latime max. de lucru ( cm ): 140

Adancime de lucru ( cm ): 30

Greutate ( Kg ): 130

## DESCRIERE PRODUS

### WM 1100D-6 ( DIF) Motosapa Weima cu latime de lucru 140 cm

- Tip motor - 4 timpi, BENZINA, 1 cilindru, racit fortat cu aer, injectie directa;
- Denumire motor : W300F;
- Capacitate cilindrica - 302 cmc;
- Cuplu motor maxim - 20.8 Nm la 2880 rpm;
- Sistem ungere motor - ballbotaj ;
- Putere - 9.5 CP / 7 KW ( putere calculata la 3600 rotatii pe minut ) ;
- Sistem pornire - demaror manual cu sfoara ;
- Sistem aprindere - Bobina de inductie;
- Carburant - Benzina fara plumb;
- Consum mediu de benzina <=280 g/ kw /ora;
- Capacitate rezervor combustibil marita: 4,6 L;
- Toba esapament supradimensionata .
- Cu ajutorul tobei mari si a rezervorului cu capacitate marita puteti lucra fara pauza aproximativ 5 ore;
- Capacitate baie de ulei : 1,1 L;
- Filtru aer cu capacitate mare de filtrare - burete si pahar decantor cu ulei .
- Intretinere deosebit de usoara , fara a fi nevoie sa schimabti filtre din hartie sau burete.
- Durata de viata a motorului creste considerabil;
- Greutate motor - 40 kg;
- Dimensiuni motor : 470x440x510;

### REDUCTOR USOR/GREU :

- Reductorul - reduce turatia pentru a putea lucra cu accesorii grele.

### AMBREIAJ MOTOSAPA:

- Ambreiaj in ulei cu discuri de frictiune;

### TRANSMISIE MOTOSAPA:

- Sistem transmisie Fonta : cutie de viteze cu pinioane si priza de putere + transmisie finala grup conic(coroana dintata si pinion de atac); Viteze : 4 inainte / 2 inapoi;
- Carcasa transmisie - din fonta;
- Capacitate ulei transmisie : 2,8 L;

### PRIZA DE PUTERE INDEPENDENTA :

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

- Cu un ax - posibilitate de montare sistem de cosire cu tamburi, cositoare cu lama , freza tractata, pompa de apa, pompa de erbicidat ;

## GHIDON:

- Ghidon - reglabil sus/ jos - stanga/dreapta ;
- Comenzi - maneta ambreiajului cu blocare si butonul de oprire de urgenta pe partea stanga , accelaratia pe dreapta .
- Contact pornire pe ghidon;
- Coarne lungi - pentru confort maxim in timpul exploatarei;

## FREZA DE LUCRU:

- Latime de lucru : reglabila 80 - 140 cm .
- Freza se segmenteaza in doua bucati , iar pe lateral se afla discurile de protectie plante;
- Adancime de lucru : reglabila 15 cm - 30 cm .
- Reglajul se realizeaza cu ajutorul cuiului spate( dispozitiv ce va ajuta in acelasi timp sa controlati utilajul in deplina siguranta ); Profil freza - hexagonal;
- Cutite freze - elicoidale , tratate termic, cu autoascutire;
- Ambalaj - cutie de carton si schelet metalic;
- Roti mari: 500x12;