

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

**WM 1100F-6 Motosapa Weima , latime de lucru 110 cm , priza de putere , reductor mare/mic si diferential , cod WMTLD11006F13**

Cod catalog: **WMTLD11006F13**

Producator: **Weima**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 5,539 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor ( CP ): **16**

Transmisie: **Transmisie prin pinioane**

Motor: **Weima**

Tip motor: **4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Cutie de viteze: **6**

Latime de lucru reglabila ( cm ): **80-110**

Ghidon: **Reglabil in inaltime si in lateral**

Latime max. de lucru ( cm ): **110**

Adancime de lucru ( cm ): **30**

Greutate ( Kg ): **135**

## DESCRIERE PRODUS

- Motor extrem de puternic de 16 CP in 4 timpi pe benzina ce duce la bun sfarsit toate sarcinile in timp record.
- Daca nivelului uleiului din rezervor este insuficient motocultorul va seziza automat si se va opri.
- Capota protejeaza motorul de pamantul aruncat de freze iar datorita farului din dotare puteti lucra chiar si pe timp de noapte.
- Datorita ghidonului reglabil pe inaltime si lateral motocultorul poate lucra orice tip de teren indiferent de denivelarile solului.
- Manete cu toate comenzile la indemana, durabile si metalice cu manere confortabile compuse din cauciuc moale anti-vibratii.
- Cutie de scule practica pentru depozitarea sculelor necesare lucrului si accesul la acestea imediat.
- Transmisie profesionala cu cardan si ambreiaj cu discuri in baie de ulei.
- Ansamblu mecanic montat intr-o carcasa de fonta pentru o fiabilitate crescuta si intretinere minima.
- Mecanism ce faciliteaza antrenarea rotilor cu diferite turatii si viteze necesar pentru luarea curbilor.
- Roti ce faciliteaza deplasarea usoara a motoculturului sau tractarea cu succes a unei remorci de mari dimensiuni ce poate duce o greutate de pana la 1T.
- Transmisie echipata cu reductor greu/usor asemanator tractoarelor ce permite atasarea unor accesorii grele cum ar fi: freza tractata, cositoare cu tamburi sau cositoare cu lama ce se achizitioneaza separat.