

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WM 500 Motosapa Weima ,latime de lucru 80 cm , pornire la sfoara , motor 4 timpi benzina , putere 7 Cp ,cod WMTL5007400

Cod catalog: **WMTL5007400**

Producator: **Weima**

INFORMATII GENERALE

Pret : 2,064 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP): 7
Transmisie: **Curea**
Motor: **Weima**
Tip motor: **4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer**
Capacitate baie de ulei (l): **0.6**
Ulei transmisie (ml): **0.95**
Combustibil: **Benzina fara plumb**
Cutia de viteze: **3 (2 inainte + 1 inapoi)**
Latime de lucru reglabila (cm): **60-80**
Ghidon: **Reglabil pe verticala**
Latime max. de lucru (cm): **80**
Adancime de lucru (cm): **30**
Greutate (Kg): **75**

DESCRIERE PRODUS

Specificatii tehnice motosapa Weima WM 500:

Motor:

- Tip motor - OHV, 4 timpi , un piston , racire fortata cu aer;
- Denumire motor : WM 170 F-2;
- Capacitate cilindrica - 208 cmc;
- Cuplu motor maxim - 12.0 Nm la 2500 rpm;
- Sistem ungere motor - balbotaj;
- Putere - 7 CP / 5.14 KW (putere calculata la 3600 rotatii pe minut);
- Sistem pornire - demaror manual cu sfoara;
- Sistem aprindere - bobina de inductie;
- Distanta electrozi bujie - 0,7 - 0,8 mm;
- Carburant - benzina fara plumb;
- Consum mediu de benzina - 210-220 g / CP / h;
- Capacitate rezervor combustibil : 3,6 L;
- Capacitate baie de ulei : 0,6 L;
- Tip ulei motor : SAE 10W30
- Motor echipat cu senzor de ulei .
- Cu ajutorul acestui senzor evitati griparea motorului in cazul in care cantitatea de ulei nu este la nivel, sau in cazul in care depasiti o inclinatia a terenului de 25 grade;
- Filtru aer - Intretinere deosebit de usoara;
- Dimensiune - 1380x650x970 mm(Lx l x h);

Ambreiaj:

- Ambreiaj cu cablu si rola intinzator + 2 curele dintate cu racire .
- Un sistem de ambreiaj foarte flexibil si fiabil;
- In cazul in care freza este supusa la rezistente foarte mari (pamant foarte dur , radacini, pietre, lemne , diferite obstacole) sistemul de ambreiaj cu curele atenuaza considerabil socurile suferite de motor sau de cutia de viteze;
- In acest fel fiabilitatea motocultorului creste considerabil .
- Fuliile sunt construite din metal rezistent termic , iar curelele sunt prevazute cu canturi pentru racire;

Transmisie:

- Sistem transmisie : curea;

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

- Viteze : 2 inainte / 1 inapoi ;
- Carcasa transmisie - din duraluminiu cu protectie metalica in partea de jos;
- Capacitate ulei transmisie : 0.95 L;

Ghidon:

- Ghidon - reglabil sus/ jos in 3 pozitii;
- Comenzi - maneta ambreiajului si butonul de oprire pe partea stanga , acceleratia pe dreapta;

Alte specificatii:

- Latime de lucru : reglabila 50 cm - 90 cm .
- Freza se segmenteaza in doua bucati , iar pe lateral se afla discurile de protectie plante;
- Adancime de lucru : 30 cm;
- Profil freza - hexagonal;
- Cutite freze - elicoidale , tratate termic, cu autoascutire;
- Greutate : 70 kg; Ambalaj - cutie de carton si schelet metalic; Dimensiune - 1380x650x970 mm(Lx l x h);