

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WM 5500 Generator de curent Weima, monofazat ,putere 5,5 kVA, rezervor 9 L, AVR ,pornire manuala ,clasa de protectie IP 23 S

Cod catalog: **WM5500**

Producator: **Weima**

INFORMATII GENERALE

Pret : **2,910 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **2,489 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima (kVA): **5,5**

Motor: **188 F**

Tip motor: **4 timpi, OHV, racit cu aer**

Putere motor (CP): **13**

Capacitate cilindrica (cmc): **389**

Sistem de racire motor: **Racire cu aer**

Volum rezervor (l): **28**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Capacitate baie de ulei (l): **1.1**

Autonomie (h): **11**

Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**

Plaja putere (kVA): **5-6**

Tip Rezervor (l): **Mare (19-100)**

Frecventa (Hz): **50**

Tensiune (V): **230**

Numar de faze: **monofazat**

Numar de prize: **1 /32 A - 1 schuko / 16 A**

Gradul de protectie (IP): **23S**

Dimensiuni (mm): **695x535x575**

Greutate (Kg): **83**

Tip structura: **Cadru deschis**

Gama: **Weima**

DESCRIERE PRODUS

WM 5500 Generator de curent Weima, monofazat ,putere 5,5 kVA, rezervor 9 L

Motor :

- Model 188 F
- Tip 4 timpi, OHV, racit cu aer
- Capacitate cilindrica 389 cmc
- Putere maxima 13 cp
- Sistem aprindere Electronic, fara ruptor
- Sistem pornire MANUAL
- Carburant benzina fara plumb
- Capacitate rezervor 9 litri
- Autonomie regim maxim 11 ore
- Consum la regim maxim 2,5 litri
- Capacitate baie de ulei 1,1 litri

Alternator :

- Sistem de stabilire a tensiunii AVR
- Frecventa 50 Hz
- Factor de stabilitate a frecventei(P=ct) ± 1 Hz
- Putere maxima monofazat 5.5KW
- Putere nominal monofazat 5.0 KW
- Factor de stabilitate a tensiunii ± 5 %
- Clasa de protectie IP 23 S iesire c.c. 12 V / 8,3 A
- Rezistenta de izolatatie
- Minim 10 Mohm

Echipare :

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

-
- Siguranta automata ca 13A
 - Priza c.a. 1- 16A + 1- 32A
 - Priza c.c borne
 - Senzor lipsa ulei DA
 - Voltmetru DA
 - Echipat cu filtre de Carburant si Aer