

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WM 7000 E Generator de curent Weima, putere 6,5 kVA,alternator cu AVR, 16 Cp,motor in 4 timpi,pornire electrica,rezervor 30 L,benzina

Cod catalog: **WM7000E**

Producator: **Weima**

INFORMATII GENERALE

Pret : **4,163 RON** (TVA INCLUS)

Pret PROMO: **3,954 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Siguranta automata ca 13A
- Priza c.a. 1 - 16A + 32A
- Priza c.c borne
- Senzor lipsa ulei DA
- Voltmetru DA
- Echipat cu filtre de Carburant si Aer
- Acumulator 12 V

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima (kVA) : **6,5**

Motor: **190 F**

Tip motor: **4 timpi, OHV, racit cu aer**

Putere motor (CP) : **16**

Capacitate cilindrica (cmc) : **420**

Sistem de racire motor: **Racire cu aer**

Volum rezervor (l) : **30**

Combustibil: **Benzina fara plumb**

Autonomie (h) : **9**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V/Demaror cu sfoara**

Plaja putere (kVA) : **6-8**

Tip Rezervor (l) : **Mare (19-100)**

Tip alternator: **AVR**

Frecventa (Hz) : **50**

Tensiune (V) : **230**

Numar de faze: **monofazat**

Numar de prize: **1 /32 A - 1 schuko / 16 A**

Gradul de protectie (IP) : **23S**

Dimensiuni (mm) : **695x535x575**

Greutate (Kg) : **92**

Tip structura: **Cadru deschis**

Gama: **Weima**

DESCRIERE PRODUS

WM 7000E Generator de curent Weima, putere 6,5 kVA

- MOTOR WEIMA Model 190 F
- Tip 4 timpi, OHV, racit cu aer
- Capacitate cilindrica 420 cmc
- Putere maxima 16 cp
- Sistem aprindere Electronic, fara ruptor
- Sistem pornire MANUAL/ELECTRIC
- Carburant benzina fara plumb capacitate rezervor 30 litri
- Autonomie regim maxim 9 ore
- Consum la regim maxim 3.0 litri capacitate baie de ulei 1,1 litri

Alternator :

- Sistem de stabilire a tensiunii AVR
- Frecventa 50 Hz
- Factor de stabilitate a frecventei(P=ct) ± 1 Hz
- Putere maxima monofazat 7.0 Kw

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

- Putere nominal monofazat 6.5 Kw
- Factor de stabilitate a tensiunii $\pm 5 \%$
- Clasa de protectie IP 23 S iesire c.c. 12 V / 8,3 A
- Rezistenta de izolatie Minim 10 Mohm

ECHIPARE

- Siguranta automata ca 13A
- Priza c.a. 1 - 16A + 32A
- Priza c.c borne
- Senzor lipsa ulei DA
- Voltmetru DA
- Echipat cu filtre de Carburant si Aer
- Acumulator 12 V