

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

WM 900M-3 Motosapa Weima , motor 7 Cp, latime de lucru 110 cm , pornire la sfoara, benzina ,ghidon reglabil , cod WMTL900N3M7

Cod catalog: WMTL900N3M7

Producator: Weima

INFORMATII GENERALE

Pret : 2,610 RON (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere motor (CP) : 7
Transmisie: **Curea**
Motor: **Weima**
Tip motor: **4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer**
Capacitate baie de ulei (l) : **0.6**
Ulei transmisie (ml) : **1 l T90**
Combustibil: **Benzina fara plumb**
Cutia de viteze: **3 (2 inainte + 1 inapoi)**
Latime de lucru reglabila (cm) : **60-110**
Ghidon: **Reglabil in inaltime**
Latime max. de lucru (cm) : **110**
Adancime de lucru (cm) : **30**
Greutate (Kg) : **80**

DESCRIERE PRODUS

Specificatii tehnice motosapa Weima WM 900M-3:

MOTOR:

- Tip motor - OHV25, 4 timpi , un piston , racire fortata cu aer;
- Model motor: 170FB/A;
- Capacitate cilindrica - 212 cmc;
- Cuplu motor maxim - 12.0 Nm la 2500 rpm;
- Sistem ungere motor - balbotaj;
- Putere - 7 CP;
- Sistem pornire - tranzistor magnetic;
- Sistem aprindere - bobina de inductie;
- Distanta electrozi bujie - 0,7 - 0,8 mm;
- Carburant - benzina fara plumb;
- Consum mediu de benzina - 200-210 g / CP / h;
- Capacitate rezervor combustibil marita : 4.6 L;
- Toba esapament supradimensionata .
- Cu ajutorul tobei mari si a rezervorului cu capacitate marita puteti lucra fara pauza aproximativ 5 ore;
- Capacitate baie de ulei : 0,6 L;
- Tip ulei motor : SAE 10W30
- Motor echipat cu senzor de ulei .
- Cu ajutorul acestui senzor evitati griparea motorului in cazul in care cantitatea de ulei nu este la nivel, sau in cazul in care depasiti o inclinatie a terenului de 25 grade;
- Filtru aer cu capacitate mare de filtrare - burete si pahar decantor cu ulei .
- Intretinere deosebit de usoara , fara a fi nevoie sa schimabti filtre din hartie sau burete.
- Durata de viata a motorului creste considerabil;
- Greutate motor - 20 kg;
- Dimensiuni motor: 415x380x390 mm;
- Latime de lucru: 80-120 cm;
- Adancime de lucru: 15 pana la 30 cm.

AMBREIAJ MOTOSAPA:

- Ambreiaj cu cablu si rola intinzator + 2 curele dintate cu racire .
- Un sistem de ambreiaj foarte flexibil si fiabil;
- In cazul in care freza este supusa la rezistente foarte mari (pamant foarte dur , radacini, pietre, lemne , diferite obstacole) sistemul de ambreiaj cu curele, atenuaza

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

considerabil socurile suferite de motor sau de cutia de viteze. In acest fel fiabilitatea motocultorului creste considerabil .

- Fuliile sunt construite din metal rezistent termic , iar curelele sunt prevazute cu canturi pentru racire.

TRANSMISIE MOTOSAPA:

- Sistem transmisie : cutie de viteze cu pinioane + transmisie finala pe lant;
- Viteze : 3 inainte / 1 inapoi;
- Carcasa transmisie - din fonta ;
- Capacitate ulei transmisie : 1 L.

GHIDON:

- Ghidon - reglabil sus/ jos in 3 pozitii;
- Comenzi - maneta ambreiajului si butonul de oprire pe partea stanga ,
- acceleratia pe dreapta;
- Coarne lungi - pentru confort maxim in timpul exploatarii.

Alte specificatii:

- Profil freza - hexagonal;
- Cutite freze - elicoidale ,
- tratate termic,
- cu autoascutire;
- Greutate utilaj: 80 kg;
- Ambalaj - cutie de carton si schelet metalic;
- Dimensiuni - 1390 x 800 x 1070.