

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil: 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

XM3 - 900 Amestecator automat Collomix cu actiune frontala,putere 1500 W,capacitate vas 90 L, alimentare 400V, clasa de protectie IP 54

Cod catalog: **CO-39015**

Producator: **Collomix**

INFORMATII GENERALE

Pret : **38,776 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Cod:: **CO-39015**

Tip:: **Stationar**

Putere (W): **1500**

Tensiune alimentare(V):: **400**

Frecventa(Hz):: **50**

Sistem de prindere:: -

Diametru maxim paleta (mm): -

Dimensiuni(cm):: **107x78x84**

Greutate (Kg): **117**

DESCRIERE PRODUS

- Cand se doreste amestecarea de calitate a unor cantitati mai mari de materiale, direct pe santier, amestecatoarele XM sunt alegerea ideala.
- Amestecator automat, robust, cu amestecare fortata pentru exigente profesionale ridicate.
- Cu doua viteze de amestecare pentru materiale cu vascozitate scazuta si ridicata, cu rezultate deosebite si in cazul produse din doua componente.
- Pentru materiale viscoase se folosesc doua palete tip XM ce se rotesc cu 120rpm; pentru materiale fluide se foloseste o paleta XM cu 120rpm si o paleta DLX cu 630 rpm. Performanta orara ridicata datorita duratelor scurte de amestecare.
- Prevazut cu un cronometru reglabil ce permite lucrul in serie cu calitate constanta, si galeata de amestec schimbabila (astfel creste productivitatea - in timp ce un vas este transportat spre locul de utilizare, un al doilea vas este in lucru).
- Angrenaj planetar supra-dimensionat, extrem de robust, cu cuplu (moment) mare de rotatie.
- Volum maxim de amestecare foarte mare, de 70 l. Rezultate deosebite si in cazul amestecarii unor cantitati mici de material.

Date tehnice :

- Putere motor antrenare mecanism amestecare: 1500 W
- Alimentare: 380 V
- Capacitate vas amestecare: 90 l
- Capacitate utila: 70 l
- Timpi reglabili: 90s /180 s / manual
- Turatie palete: 120 / 630 rpm
- Clasa de protectie motor: IP 54
- Nivel de zgomot: 85 dB
- Dimensiuni: 1075 x 785 x 845 mm
- Greutate: 117 kg

Utilizari :

- Pentru pardoseli industriale
- Pentru mortar de zidarie
- Pentru adeziv de placi ceramice
- Pentru beton cu granulozitate de maxim 16mm
- Pentru mase de spaclu
- Pentru pardoseli din rasini epoxidice si granulate (colorate)
- Pentru sape, inclusiv sape autonivelante

Sc Tehno Center Int Srl (RO16942160)

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

TeHnoCenter

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Set de livrare :

- Roti de transport
- Vas de amestecare special de 90 l, cod 60252
- Set 3 palete amestecare, coduri 70153, 70155 si 70157
- Racleta vas amestecare cu banda de cauciuc, cod 70058